



CORRIDOR® UNIC ULTRA S 707

Universalgrundreiniger



Anwendungsbereich

- Wasserbeständige und alkaliempfindliche Bodenbeläge
- Besonders geeignet für Linoleum, Kautschuk, PVC und Kalkstein

Produktvorteile/-eigenschaften

- Leistungsstarker Universalgrundreiniger
- Ausgezeichnete Film- und Schmutzlösekraft
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Zeitersparnis durch kurze Einwirkzeit
- Leicht von der Oberfläche zu entfernen
- Selbst härteste Beschichtungen werden entfernt

Technische Daten

pH-Wert	9,5
Produktfarbe	farblos bis gelblich
Gebinde*	10 l Kanister

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.





CORRIDOR® UNIC ULTRA S 707

Universalgrundreiniger

Anwendung und Dosierung



1 - 2,5 l : 10 l Wasser

Voraussetzung:

Eine reparaturfähige Pflegefilmschicht muss noch vorhanden sein (d. H. ohne Verschleißerscheinungen bis auf den Bodenbelag selbst.)



Lösung auf dem Boden verteilen und kurz einwirken lassen. Im Nassscheuerverfahren und einer Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad (empfohlen mit einem rotem Pad) bzw. Scheuersaugmaschine werden die oberflächlichen Beschädigungen angeschliffen. Die Schmutzflotte aufnehmen. Fläche einstufig nasswischen. Über den noch vorhandenen Pflegefilm wird im Anschluss vollflächig, vorzugsweise mit der gleichen Beschichtung die bereits vorlag, beschichtet.



Top-Stripping:

500 ml / 10 l Wasser

Hinweis

Stets kaltes Wasser verwenden.

Für Asphalt bzw. Bitumbeläge nicht geeignet.

Vor Anwendung Belag auf Farb- und Materialverträglichkeit prüfen.

Fußbodenheizung vor Grundreinigung ausschalten.

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden. Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität.

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Corridor® Unic Ultra S 707 unter www.buzil.de.

GISBAU-Code: GG 50

Artikelnummer*:

S707-0010

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 30.10.2020